

Ballfangzaun

Technische Beschreibung

Gittermatte:

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

senkrechter Draht Ø 6 mm

waagerechte Drähte doppelt Ø 8 mm

Mattenlänge: 2510 mm

Maschenweite bis 200 cm Zaunhöhe: 50/200 mm

ab 200 cm Zaunhöhe: 100/200 mm

Überstände einseitig: 30 mm

Pfosten:

Aus Rechteckprofil

60/40 mm bei ZH 310 cm

80/40 mm bei ZH 410 cm

100/40 mm bei ZH 515 cm

120/40 mm bei ZH 615 cm

inkl. Pfostenkappe aus Hart-PVC

mit U-Abdeckleiste, die den Mattenstoß am Pfosten vollständig verdeckt

alle 200 mm kraftschlüssig mit Gitter verschraubt

Zubehör zur Montage aus Edelstahl:

Flachkopfschrauben mit Spezialschloß

Ausführungen:

Zaunhöhen: 310 cm, 410 cm, 515 cm, 615 cm

feuerverzinkt

Verzinkt und pulverbeschichtet Standardfarben: RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL

7016 anthrazit,

RAL 9010 weiß – Sonderfarben auf Anfrage