

Ballfangzaun – TYP Bekasport

Ballfangsystem nach §3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung

(DEKRA-zertifiziert)

Technische Beschreibung

Gittermatte:

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

senkrechter Draht Ø 6 mm

waagerechte Drähte doppelt Ø 8 mm

Mattenlänge: 2510 mm

Maschenweite: bis 200 cm Zaunhöhe: 50/200 mm

ab 200 cm Zaunhöhe: 100/200 mm

Überstände einseitig: 30 mm

Pfosten:

Aus Rechteckprofil

70/50 mm bei ZH 310 cm

80/50 mm bei ZH 410 cm

100/50 mm bei ZH 515 cm

120/50 mm bei ZH 615 cm

inkl. Pfostenkappe aus Hart-PVC

Der Rechteckpfosten wird mit einem Kunststoffclipteil versehen. Durch die besondere Aussparung im Pfosten ist ein Herausfallen nicht möglich. Das Kunststoffteil wird mittels einer integrierten Sechskantschraube eingehängt und dient gleichzeitig als Montagehilfe und Mattenhalter. Anschließend wird die Matte mittels einer Metallklemme, die mit dem Kunststoffteil verschraubt wird, fixiert.

Zubehör zur Montage:

Sechskantschraube, Metallklemme

Kunststoffclipteil (Klirrschutz)

Ausführungen:

Zaunhöhen: 310 cm, 410 cm, 515 cm, 615 cm

feuerverzinkt

Verzinkt und pulverbeschichtet Standardfarben: RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL 7016 anthrazit,

RAL 9010 weiß – Sonderfarben auf Anfrage