

Gittertor 2-flügelig – leichte Ausführung

Technische Beschreibung

Gittertor:

Rahmen Rechteckprofil 50/30 mm

Füllungen: Flachstabgitter, Doppelstabgitter, Schmuckzaun

Wellengitter bzw. Schweißgitter MW 50/50 mm

Rundstab, Profilrohr,

Alu-Blech, Alu-Lochblech,

Max Platten

Winkelstahl für bauseitige Holzfüllung

Zackenleiste als Übersteigschutz

Pfosten:

Vierkantprofil 60/60 mm bis Türbreite von 2,50 m

Vierkantprofil 80/80 mm bei Türbreite 3,00 m

Vierkantprofil 100/100 mm von Türbreite 4,00 m bis 5,00 m

Zubehör zur Montage:

mit Kastenschloss mit Messingfalle für bauseitigen PZ,

verstellbare Schraubkegel und

Alu-Drückergarnitur bzw. Drehknopf, Knauf

Torfeststeller

Ausführungen:

Türbreiten: 200 cm – 500 cm

Türhöhen: 60 cm – 200 cm

feuerverzinkt

Verzinkt und pulverbeschichtet Standardfarben: RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL 7016 anthrazit,

RAL 9010 weiß – Sonderfarben auf Anfrage