

# Gittertor 2-flügelig – schwere Ausführung

## Technische Beschreibung

### **Gittertor:**

Rahmen      Rechteckprofil 60/40 mm bis Türbreite von 6,00 m  
                 Rechteckprofil 70/50 mm bei Türbreite 8,00 m  
                 Rechteckprofil 80/60 mm bei Türbreite 10,00 m

Füllungen:   Flachstabgitter, Doppelstabgitter, Schmuckzaun  
                 Wellengitter bzw. Schweißgitter MW 50/50 mm  
                 Rundstab, Profilrohr,  
                 Alu-Blech, Alu-Lochblech,  
                 Max Platten  
                 Winkelstahl für bauseitige Holzfüllung

Zackenleiste als Übersteigschutz

### **Pfosten:**

Vierkantprofil 100/100 mm bis Türbreite von 2,40 m  
Vierkantprofil 120/120 mm von Türbreite 3,00 m bis 5,00 m  
Vierkantprofil 140/140 mm bei Türbreite 6,00 m  
Vierkantprofil 160/160 mm bei Türbreite 8,00 m  
Vierkantprofil 180/180 mm bei Türbreite 10,00 m

### **Zubehör zur Montage:**

mit Kastenschloss mit Messingfalle für bauseitigen PZ,  
verstellbare Schraubkegel und  
Alu-Drückergarnitur bzw. Drehknopf, Knauf  
Torfeststeller

### **Ausführungen:**

Türbreiten: 100 cm – 500 cm

Türhöhen: 60 cm – 250 cm

feuerverzinkt

Verzinkt und pulverbeschichtet Standardfarben: RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL 7016 anthrazit,

RAL 9010 weiß – Sonderfarben auf Anfrage