

Gittertür 1-flügelig – leichte Ausführung

Technische Beschreibung

Gittertür:

Rahmen Rechteckprofil 50/30 mm

Füllungen: Flachstabgitter, Doppelstabgitter, Schmuckzaun

Wellengitter bzw. Schweißgitter MW 50/50 mm

Rundstab, Profilrohr,

Alu-Blech, Alu-Lochblech,

Max Platten

Winkelstahl für bauseitige Holzfüllung

Zackenleiste als Übersteigschutz

Pfosten:

Vierkantprofil 60/60 mm bis Türbreite von 1,20 m

Vierkantprofil 80/80 mm von Türbreite 1,50 m bis 2,00 m

Vierkantprofil 100/100 mm ab Türbreite von 2,20 m

Zubehör zur Montage:

mit Kastenschloss mit Messingfalle für bauseitigen PZ,
verstellbare Schraubkegel und

Alu-Drückergarnitur bzw. Drehknopf, Knauf

Alternativ: Schließbeisen für bestehenden Wandanschluß

Ausführungen:

Türbreiten: 80 cm – 250 cm

Türhöhen: 60 cm – 200 cm

feuerverzinkt

Verzinkt und pulverbeschichtet Standardfarben: RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL
7016 anthrazit,

RAL 9010 weiß – Sonderfarben auf Anfrage