

# Gittertür 1-flügelig – schwere Ausführung

## Technische Beschreibung

### Gittertür:

Rahmen      Rechteckprofil 60/40 mm bis Türbreite von 2,50 m  
Rechteckprofil 70/50 mm von Türbreite 3,00 m bis 3,50 m  
Rechteckprofil 80/60 mm bei Türbreite 4,00 m  
Rechteckprofil 100/60 mm bei Türbreite 5,00 m

Füllungen:   Flachstabgitter, Doppelstabgitter, Schmuckzaun  
Wellengitter bzw. Schweißgitter MW 50/50 mm  
Rundstab, Profilrohr,  
Alu-Blech, Alu-Lochblech,  
Max Platten  
Winkelstahl für bauseitige Holzfüllung

Zackenleiste als Übersteigschutz

### Pfosten:

Vierkantprofil 100/100 mm bis Türbreite von 1,50 m  
Vierkantprofil 120/120 mm von Türbreite 2,00 m bis 2,50 m  
Vierkantprofil 140/140 mm von Türbreite 3,00 m bis 3,50 m  
Vierkantprofil 160/160 mm bei Türbreite 4,00 m  
Vierkantprofil 180/180 mm bei Türbreite 5,00 m

### Zubehör zur Montage:

mit Kastenschloss mit Messingfalle für bauseitigen PZ,  
verstellbare Schraubkegel und  
Alu-Drückergarnitur bzw. Drehknopf, Knauf  
Alternativ: Schließisen für bestehenden Wandanschluß

### Ausführungen:

Türbreiten: 100 cm – 500 cm

Türhöhen: 60 cm – 250 cm

feuerverzinkt

Verzinkt und pulverbeschichtet Standardfarben: RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL 7016 anthrazit,

RAL 9010 weiß – Sonderfarben auf Anfrage

